

ЦЕНОВА ЛИСТА

2020г.

ATLAS



Подов котел с високо КПД за течно и/или газообразно гориво
3 ефективни хода, с оросена камера на горене
За производство на топла вода за отопление;
Тяло от чугун с предварително сглобени елементи, с изолация от минерална вата, облепена с материал срещу разкъсване;
Енергийно сертифициране за КПД 3 звезди според 92/42 ЕЕС;
Улеснени поддръжка и почистване, благодарение на възможността за достъп до горивната камера
Много високо КПД, ниски разходи и икономична работа.

Предимства:

Система против замръзване;
Нов дизайн с компактни размери;
Свързва се със стаен термостат

Модел		32	47	62	78	95
Топлинна мощност	kW	32	47	62	78	95
Входяща мощност	kW	34,9	51,6	67,7	85,6	103,2
КПД 80°C-60°C	%	91,7	91,1	91,5	91,1	92
КПД с намален товар 30%	%	94,3	93,5	94	93,5	93,8
Клас на ефективност по директива 92/42 ЕЕС		**	**	**	**	**
Максимално работно налягане	bar	6	6	6	6	6
Съдържание на вода	l	18	23	28	33	38
Тегло	kg	127	166	205	244	283
Броя елементи	n	3	4	5	6	7
Загуба на налягане в горивната камера	mbar	0,2	0,27	0,4	0,4	0,63
Цена без ДДС		1 110 лв	1 280 лв	1 480 лв	1 725 лв	2 005 лв
Цена с начислен ДДС		1 332 лв	1 536 лв	1 776 лв	2 070 лв	2 406 лв

ЦЕНОВА ЛИСТА

2020г.

ATLAS D



Подов котел с високо КПД за течно и/ или газообразно гориво
3 ефективни хода, с оросена камера на горене
Тяло от чугун с предварително сглобени елементи, с изолация от минерална вата, облепена с материал срещу разкъсване;
Енергийно сертифициране за КПД 3 звезди според 92/42 ЕЕС;
Функционира с плавна температура с външна сонда /по желание/;
Електронен контролен панел
Улеснени поддръжка и почистване, благодарение на възможността за достъп до горивната камера
Много високо КПД, ниски разходи и икономична работа.

Предимства:

Свързва се с дистанционно управление и с външната сонда;
Дигитален потребителски интерфейс;
Самодиагностициращ се микропроцесор;
Система против замръзване;
Нов дизайн с компактни размери;
Възможност за управление на температурата във външен бойлер за топла вода за битови нужди

Модел		25	37	50	63	75
Топлинна мощност	kW	25	37	50	63	75
Входяща мощност	kW	28,3	41,9	56,6	71,3	84,6
КПД	80°C-60°C %	88,2	88,3	88,4	88,4	88,7
КПД с намален товар	30% %	92,2	91,7	91,4	91	90,5
Клас на ефективност по директива 92/42 ЕЕС		***	***	***	***	***
Максимално работно налягане	bar	6	6	6	6	6
Съдържание на вода	l	18	23	28	33	38
Тегло	kg	127	166	205	244	283
Броя елементи	n	3	4	5	6	7
Загуба на налягане в горивната камера	mbar	0,11	0,35	0,38	0,5	0,6
	Цена без ДДС	1 465 лв	1 647 лв	1 859 лв	2 139 лв	2 382 лв
	Цена с начислен ДДС	1 758 лв	1 976 лв	2 231 лв	2 567 лв	2 858 лв