



тел. 02 86 86 099, 02 86 86 199

факс: 02 86 87 099

www.kliventо.net

e-mail: kliventо@abv.bg

e-mail: kliventо@cablebg.net

КОТЕЛ	ВИД	МОЩНОСТ	ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРА	ТЕМПЕРАТУРА	ПРОЕКТО НАЛЯГАНЕ	ОПИСАНИЕ	ПРИЛОЖЕНИЕ
LB NT /LB NT GM LEGNO GM/AP	водогра- ен котел	174-2326kW	-	max 100 ⁰ C	2bar	Котел на твърдо гориво, използван за изгаряне на обработена или необработена дървесина, за производство на топла вода. Автоматично поддържане на огъня, подаване на горивото със шнек. Възможност за версия със подвижна решетка(мод. LB NT GM) CE сертификат в съответствие с European Pressure Vessel Directive 97/23/EC	Дървообработващ а промишленост (производство на мебели , врати и др.) Отпадъчни продукти от преработка на фуражни култури

<p>Vi COMB S/SGM</p>		<p>водогреен котел</p>	<p>930-5815kW</p>	<p>1330-8313kg/h</p>	<p>100-120-185°C</p>	<p>5-8-15bar</p>	<p>Котел на твърдо гориво, използващ обработена или необработена дървесина, с подвижна решетка. За производство на топла вода, прегрята вода и пара. Автоматично поддържане на огъня, подаване на горивото с шнек и подвижна скара. Възможност за версия с фиксирана скара (мод. Vi COMB S) CE сертификат в съответствие с European Pressure Vessel Directive 97/23/EC</p>	<p>Дървообработваща промишленост (производство на мебели , врати и др.) Отпадъчни продукти от преработка на фуражни култури</p>
<p>DW FHF GM</p>		<p>за подгряване на диатермични масла</p>	<p>930-5815kW</p>		<p>320°C</p>	<p>8bar</p>	<p>Призматичен подгревател за диатермични флуиди, с подвижна скара. Автоматично поддържане на огъня, подаване на горивото с шнек и подвижна скара. Възможност за версия с фиксирана скара (мод. DW FHF) CE сертификат в съответствие с European Pressure Vessel Directive 97/23/EC</p>	<p>Дървообработваща промишленост (производство на мебели, врати и др.) Отпадъчни продукти от преработка на фуражни култури</p>