

ЦЕНОВА ЛИСТА

ноември 2018г.

ATLAS



Подов котел с високо КПД за течно и/ или газообразно гориво
3 ефективни хода, с оросена камера на горене
За производство на топла вода за отопление;
Тяло от чугун с предварително сглобени елементи, с изолация от минерална вата, облепена с материал срещу разкъсване;
Енергийно сертифициране за КПД 3 звезди според 92/42 ЕЕС;
Улеснени поддръжка и почистване, благодарение на възможността за достъп до горивната камера
Много високо КПД, ниски разходи и икономична работа.

Предимства:

Система против замръзване;
Нов дизайн с компактни размери;
Свързва се със стаен термостат

Модел		32	47	62	78	95
Топлинна мощност	kW	32	47	62	78	95
Входяща мощност	kW	34,9	51,6	67,7	85,6	103,2
КПД 80°C-60°C	%	91,7	91,1	91,5	91,1	92
КПД с намален товар 30%	%	94,3	93,5	94	93,5	93,8
Клас на ефективност по директива 92/42 ЕЕС		**	**	**	**	**
Максимално работно налягане	bar	6	6	6	6	6
Съдържание на вода	l	18	23	28	33	38
Тегло	kg	127	166	205	244	283
Броя елементи	n	3	4	5	6	7
Загуба на налягане в горивната камера	mbar	0,2	0,27	0,4	0,4	0,63
	Цена без ДДС	1 080 лв	1 245 лв	1 440 лв	1 680 лв	1 950 лв
	Цена с начислен ДДС	1 296 лв	1 494 лв	1 728 лв	2 016 лв	2 340 лв

ЦЕНОВА ЛИСТА

ноември 2018г.

ATLAS D



Подов котел с високо КПД за течно и/ или газообразно гориво
3 ефективни хода, с оросена камера на горене
Тяло от чугун с предварително сглобени елементи, с изолация от минерална вата, облепена с материал срещу разкъсване;
Енергийно сертифициране за КПД 3 звезди според 92/42 ЕЕС;
Функционира с плавна температура с външна сонда /по желание/;
Електронен контролен панел
Улеснени поддръжка и почистване, благодарение на възможността за достъп до горивната камера
Много високо КПД, ниски разходи и икономична работа.

Предимства:

Свързва се с дистанционно управление и с външната сонда;
Дигитален потребителски интерфейс;
Самодиагностициращ се микропроцесор;
Система против замръзване;
Нов дизайн с компактни размери;
Възможност за управление на температурата във външен бойлер за топла вода за битови нужди

Модел		25	37	50	63	75
Топлинна мощност	kW	25	37	50	63	75
Входяща мощност	kW	28,3	41,9	56,6	71,3	84,6
КПД	80°C-60°C %	88,2	88,3	88,4	88,4	88,7
КПД с намален товар 30%	%	92,2	91,7	91,4	91	90,5
Клас на ефективност по директива 92/42 ЕЕС		***	***	***	***	***
Максимално работно налягане	bar	6	6	6	6	6
Съдържание на вода	l	18	23	28	33	38
Тегло	kg	127	166	205	244	283
Броя елементи	n	3	4	5	6	7
Загуба на налягане в горивната камера	mbar	0,11	0,35	0,38	0,5	0,6
Цена без ДДС		1 395 лв	1 565 лв	1 770 лв	2 040 лв	2 265 лв
Цена с начислен ДДС		1 674 лв	1 878 лв	2 124 лв	2 448 лв	2 718 лв