

ЦЕНОВА ЛИСТА

RVL-I PLUS

Реверсивна термопомпа с DC инверторен компресор, въздух-вода

Основни характеристики:

Термопомпа за външен монтаж
 Може да произведе топла вода до 60°C
 Модулиране на мощността от 30% до 100%
 Висока енергийна ефективност - Клас ERP **A++**
 Ниска нива на шум
 Фабрично монтиран датчик за външната температура

Окомплектовка по хладилния кръг:

DC инверторен компресор
 Пластинчат топлообменник от неръждаема стомана
 комплект с нагревател против замръзване
 4-пътен вентил
 Аксиални вентилатори с безчеткови мотори

Окомплектовка по хидравличния кръг:

Електронна помпа
 Датчик поток
 Манометър
 Разширителен съд
 Автоматичен обезвъздушител
 Предпазен клапан
 Филтър



Доставят се в комплект с дистанционно управление

сертификат EUROVENT

ИНВЕРТОРНА ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА

CC (kW)		HC (kW)		EER	COP	Модел	Ед. цена без ДДС	Ед. Цена с ДДС
min/max	nom	min/max	nom					
1.48/5.43	4,60	1.37/5.50	4,70	2.95-4.55	3.27-4.72	RVL-I PLUS 05 - 230V	4 834 лв	5 801 лв
1.95/7.00	6,70	1.95/7.70	6,70	2.61-4.39	3.26-4.52	RVL-I PLUS 07 - 230V	5 358 лв	6 430 лв
2.35/8.30	8,10	2.68/9.20	9,20	2.30-3.97	3.49-4.30	RVL-I PLUS 09 - 230V	5 693 лв	6 832 лв
3.54/12.69	12,21	3.67/12.6	12,60	2.93-4.60	3.26-4.46	RVL-I PLUS 12 - 230V	7 681 лв	9 217 лв
3.66/13.00	12,58	3.50/12.72	12,00	2.91-4.60	3.23-4.48	RVL-I PLUS 12T - 400V	7 861 лв	9 433 лв
3.77/13.00	13,00	4.10/14.93	14,10	2.86-4.40	3.15-4.34	RVL-I PLUS 14 - 230V	7 711 лв	9 253 лв
4.00/13.80	13,80	4.11/15.20	14,10	2.68-4.29	3.16-4.33	RVL-I PLUS 14T - 400V	7 891 лв	9 469 лв
3.98/14.32	13,72	4.69/17.06	16,10	2.66-4.05	3.09-4.19	RVL-I PLUS 16 - 230V	8 388 лв	10 066 лв
4.44/15.76	15,26	4.69/16.58	16,10	2.38-4.00	3.07-4.20	RVL-I PLUS 16T - 400V	8 735 лв	10 482 лв

Охлаждане: CC - A35W7 (източник въздух 35°C / инсталация вода вход 12°C изход 7°C)

Отопление: HC - A7W45 (източник въздух 7°C / инсталация вода вход 40°C изход 45°C)

Работни граници

