


BLUEHELIX K50


Газова термична група с вграден бойлер 50 литра от неръждаема стомана кондензен модел



Модел 25 К за стенен монтаж



Модел В 32 К за стоящ монтаж



Технически характеристики

- Топлообменник от неръждаема титаниева стомана AISI 316 Ti
- Производство на битова гореща вода чрез вграден бойлер 50литра от неръждаема стомана
- Дигитално командно табло
- Газова горелка с предварително смесване
- Електронно модулиране на пламъка в режими "отопление" и "битова гореща вода"
- Съчетава се с кабелно или безкабелно дистанционно управление
- Изискан дизайн и компактни размери;
- Серийно автоматичен байпас;
- Възможност за автоматично регулиране на температурата в отоплителната инсталация според температурата на външния въздух

Предимствата:

- * Ниски вредни емисии (клас 5 според EN 297/A5)
- * Функция антилегионела;
- * Функция защита на топлообменника с контрол на температурата;
- * Висок КПД, гарантиран от кондензационната система;
- * Дигитален контрол на пламъка;
- * Комфорт сертификат 3 звезди при производство на битова гореща вода съгласно EN 13203
- * Модулираща циркуляционна помпа с ниска консумация Клас А
- * Вграден байпас серийно

Модел		25 K50-E	B 32 K50-E		
Топлинно производство (P.C.I.)	Отопление	Min kW	5,8	6,7	
		Max kW	25	29,5	
	Битова гореща вода	Max kW	27,5	32	
Полезна топлинна мощност 80°C- 60°C	50°C- 30°C	Min	Min kW	5,7	6,6
		Max	Max kW	24,5	28,9
		Max БГВ	Max kW	27	31,4
	50°C- 30°C	Min	Min kW	6,2	7,2
		Max	Max kW	26,5	31,3
		Max БГВ	Max kW	27	31,4
Ефективност	80°C- 60°C	P max %	98	98	
		P min %	97,8	97,8	
	50°C- 30°C	P max %	106,1	106,1	
		P min %	107,5	107,5	
	с намален товар 30%		P max %	108,8	108,8
	Клас на ефективност по директива 92/42 ЕЕС			★★★★	★★★★
Производство на битова гореща вода					
	Δt30°C l/10min	175	195		
	Δt30°C l/h	820	945		
Работно налягане отопление	Max bar	3	3		
	Min bar	0,8	0,8		
Разширителен съд отопление	литри	8	10		
Работно налягане БГВ	Max bar	9	9		
	Min bar	0,3	0,3		
Обем на бойлера	литри	50	50		
Разширителен съд БГВ	литри	2	2		
Тегло	кг.	56	58		
Размери	Ш/Д/В	600/420/800	600/595/850		
Степен на защита	IP	X5D	X5D		
Цена без ДДС		2 890 лв	3 040 лв		
Цена с ДДС		3 468 лв	3 648 лв		