

KLIMTERM NEW	ПОКАЗАТЕЛ	КОЕФИЦИЕНТ	ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ ПРИ ΔT 50°C W/глидер	БАТЕРИЯ ОТ 10 ГЛИДЕРА	БАТЕРИЯ ПО ПОРЪЧКА
	n			K _m	КОД
KLIMTERM NEW 3	1,2880	0,5718	88,0	17163105	-
KLIMTERM NEW 5	1,3032	0,7148	117,0	17165105	17165XX5
KLIMTERM NEW 6	1,3083	0,7941	133,0	17166105	17166XX5
KLIMTERM NEW 7	1,3159	0,8783	151,0	17167105	17167XX5
KLIMTERM NEW 8	1,3274	0,9274	167,0	17168105	17168XX5

KLIMIA NEW	ПОКАЗАТЕЛ	КОЕФИЦИЕНТ	ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ ПРИ ΔT 50°C W/глидер	БАТЕРИЯ ОТ 10 ГЛИДЕРА	БАТЕРИЯ ПО ПОРЪЧКА
	n			K _m	КОД
KLIMIA NEW 3	1,2880	0,5575	86,0	17163106	-
KLIMIA NEW 5	1,2941	0,7198	114,0	17165106	17165XX6
KLIMIA NEW 6	1,3099	0,7714	130,0	17166106	17166XX6
KLIMIA NEW 7	1,3151	0,8519	146,0	17167106	17167XX6
KLIMIA NEW 8	1,3203	0,9326	163,0	17168106	17168XX6



(1) XX означава номера на глидерите, съставлящи батерията (02 = батерия от 2 глидера, 12 = батерия от 12 глидера)

НАПРИМЕР: код 17165085 = радиатор KLIMTERM NEW 5 батерия от 8 глидера
Модел KLIMTERM NEW/ KLIMIA NEW 3 се достига само в батерии от 10 глидера

Отоплителната мощност във WATT е съгласно европейска норма EN 422 при ΔT=50°C

Уравнение характеристика на модела: $Q = K_m (\Delta T)^n$

Забележка: Сертификатите за радиатори KLIMTERM NEW съответстват на серия с фабрично име RAD-M. След буквите са изписани номерата, които означават съответния модел.

Сертификатите за радиатори KLIMIA NEW съответстват на серия с фабрично име RAD-K. След буквите са изписани номерата, които означават съответния модел.



ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ НА ГЛИДЕРИ

МОДЕЛ	МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ bar	ПРИСЪЕДИ- НИТЕЛНИ ВРЪЗКИ	ДЪЛБОЧИНА mm	ВИСОЧИНА mm	МЕЖДУОСОВО РАЗСТОЯНИЕ mm	ШИРИНА mm	СЪДЪРЖАНИЕ НА ВОДА litri	ТЕГЛО kg
KLIMTERM NEW 3 / KLIMIA NEW 3	10	1"	98,0	431,5	350	80	0,31	1,04
KLIMTERM NEW 5 / KLIMIA NEW 5	10	1"	98,0	581,5	500	80	0,37	1,34
KLIMTERM NEW 6 / KLIMIA NEW 6	10	1"	98,0	681,5	600	80	0,44	1,53
KLIMTERM NEW 7 / KLIMIA NEW 7	10	1"	98,0	781,5	700	80	0,49	1,75
KLIMTERM NEW 8 / KLIMIA NEW 8	10	1"	98,0	881,5	800	80	0,53	1,93

За да се гарантира коректната работа на отоплителния кръг е необходимо да се провери дали СН на водния кръг е под 15° fr твърдост и Ph е между 7 и 8

АКСЕСОАРИ ПОЦИНКОВАНИ – ПО ПОРЪЧКА гоставят се в опаковки по 10 броя

КОД	ОПИСАНИЕ
19991030	ОПАКОВКА 10 БР. ТАПИ ДЕСНИ DX
19991031	ОПАКОВКА 10 БР. ТАПИ ЛЕВИ SX
19991032	ОПАКОВКА 10 БР. РЕДУКЦИИ 1/4" ДЕСНИ DX
19991033	ОПАКОВКА 10 БР. РЕДУКЦИИ 1/4" ЛЕВИ SX
19991034	ОПАКОВКА 10 БР. РЕДУКЦИИ 3/8" ДЕСНИ DX
19991035	ОПАКОВКА 10 БР. РЕДУКЦИИ 3/8" ЛЕВИ SX
19991036	ОПАКОВКА 10 БР. РЕДУКЦИИ 1/2" ДЕСНИ DX
19991037	ОПАКОВКА 10 БР. РЕДУКЦИИ 1/2" ЛЕВИ SX
19991038	ОПАКОВКА 10 БР. РЕДУКЦИИ 3/4" ДЕСНИ DX
19991039	ОПАКОВКА 10 БР. РЕДУКЦИИ 3/4" ЛЕВИ SX

ДРУГИ АКСЕСОАРИ ПО ПОРЪЧКА

КОД	ОПИСАНИЕ
19999902	ГАРНИТУРА
19999946	КОНЗОЛА ЗА СТЕНА
19999932	2 БР. КОНЗОЛИ РЕГУЛИРАЩИ 2ХТ3
19999923	ФЛАКОН ПОЦИНКОВАЩ СПРЕЙ